垂直型自動切断機 ＮＨＰ-7ＴＤＳ
（右通し一体型垂直定規）強力型

ＭＣナイロン70m/m厚一回切断仕様

●安全性 ●操作性 ●切断面 ●直角精度 ●高精度保持構造
この五つのテーマを独自の開発力と技術力で機能的に終結したパネルソーがＮＨＰシリーズ垂直型切断機です。
ＮＨＰシリーズパネルソーには高精度な加工を保障する強靭な本体構造を基本に加工状況により、①主軸 ②送り速度 ③切断厚 ④移動定規 ⑤定盤形状について、数々のオプション装置を選定することができます。

自動通し定規用デジタル表示装置
（0.1m/m単位表示）

通し定規上下ラック＆ピニオン

自動通し定規記憶式 歩出し切断方式

2段階切断方式

強力型箱型水平定規

切断寸法ストローク　調整タイマー付き

摺動面自動給油噴霧装置式
（左右アリ溝レール部4ヶ所）

パネル定盤フェノール樹脂張り

刃口ベーク板取付

アリ溝レール、カミソリ式高精度保持構造

精密一体型摺動方式、 耐摩耗性樹脂対応

鋸昇降ユニット用分銅付き、バランサー式

両サイド安全扉リミット付きにより 鋸交換時は扉が開の状態になり、 機械が作動不能となり怪我防止の安全対策をしています。

仕　様

最大切断加工長	2,100m/m
最大切断加工厚	70m/m（ＭＣナイロン）
右定規有効長	70～2,050m/m
左水平定規長	1,500m/m
主軸モーター	5.5kw （回転無段変速制御）
送りモーター	0.75kw（送り速度インバーター制御）
加工送り速度	2～20m/min、戻り最高速度30m/min
重量	2,400kg

合成樹脂加工機械のパイオニア

本社〒174-0071
東京都板橋区常盤台4-13-3
TEL 03-3550-6311 FAX 03-3550-6319

日新興産株式会社

E-mail post@nisshin-koosan.co.jp
URL http://www.nisshin-koosan.co.jp